



Julee Glass

ジュレグラス

接着剤張
専用商品

ジュレグラスの特徴

- セラミック顔料の開発により多彩な色を表現しています。
- 隠ぺい力と接着力の向上のため、裏面に特殊加工 (PAT 第 3498304 号) を施しています。
- ガラスをカットした後、700～800℃で加熱するため、カット面及び表面がなめらかな仕上がりになり、光の反射もやわらかな印象になります。



ガラス
made in China ●標準品



① 10 角ネット貼り JL-010/G-

10.5 × 10.5mm
約 300 × 300mm
4.0mm厚
11.5 シート / m ²
23 シート / 箱
15.5kg / 箱
¥37,950/m ²

② 10 × 50 角ネット貼り JL-105/G-

10.5 × 48mm
約 300 × 300mm
4.0mm厚
11.5 シート / m ²
23 シート / 箱
17kg / 箱
¥32,800/m ²

③ 25 角ネット貼り JL-025/G-

22.5 × 22.5mm
約 300 × 300mm
4.0mm厚
11.5 シート / m ²
23 シート / 箱
17.5kg / 箱
¥21,800/m ²

④ 50 角ネット貼り JL-050/G-

47.5 × 47.5mm
約 300 × 300mm
4.0mm厚
11.5 シート / m ²
23 シート / 箱
19kg / 箱
¥21,800/m ²

⑤ 50 × 25 角ネット貼り JL-255/G-

47.5 × 22.5mm
約 300 × 300mm
4.0mm厚
11.5 シート / m ²
23 シート / 箱
18.5kg / 箱
¥21,800/m ²

■サイズ表示は標準寸法です。ロットにより寸法誤差がありますので、タイル割付の際はご注意ください。 ■ガラス製品のため、破損・切断部に触れますと、ケガや事故の原因になる恐れがありますので、取り扱いには十分注意してください。 ■対応サイズは、色番下の①～⑤でご確認ください。 ■シート加工の際、ネットの収縮によりシート寸法に誤差が生じる場合がありますのでご注意ください。 ■製品の特性上酸洗いはできません。 ■メンテナンスには、酸性の洗剤、クレンザーは使用しないでください。 ■ガラス製品ですので、カットの出ないような割付、納まりにしてください。 ■止むなく切断する場合はガラスカッターを使用し、切断面は砥石で研磨して、ケガをしないようご注意ください。 ■サンダーによる切断は、製品の破損、事故の原因となり大変危険ですのでおやめください。 ■施工時接着剤のクシ目が透けて見える場合がありますので、接着剤表面は平面に仕上げ張り付けてください。 ■浴室など温度差の激しい場所では、熱膨張の繰り返しによる破損が生じる場合がありますので、使用にならないでください。 ■輸入品のため、ご注文の際に在庫をご確認下さい。なお予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。 ■壁へのご使用は、壁の高さ及び下地に合った接着剤をご使用ください。