


# Epic X

エピック X **NEW!**

接着剤張  
専用商品

B I 類 (磁器質) 施釉  
made in Japan ●注文加工品



注

50 二丁裏ユニット貼り (レンガ貼り)	NT-452/EPX-
	95 × 45mm 300 × 300mm 9.0mm厚 11.5 シート / m <sup>2</sup> 18 シート / 箱 24kg / 箱 ¥3,600/m <sup>2</sup>

50 二丁裏ユニット貼り (スグレ貼り)	NT-452/EPX-
	95 × 45mm 300 × 300mm 9.0mm厚 11.5 シート / m <sup>2</sup> 18 シート / 箱 24kg / 箱 ¥3,600/m <sup>2</sup>

50 二丁 90° 曲り (バラ)	(接着)
	(95+45) × 45mm - 9.0mm厚 21 枚 / m 180 枚 / 箱 27.5kg / 箱 ¥2,700 / m


50 二丁 90° 屏風曲り (バラ)	(接着)
	(45+45) × 95mm - 9.0mm厚 11 枚 / m 165 枚 / 箱 27.5kg / 箱 ¥2,100 / m

50 角裏ユニット貼り	NT-045/EPX-
	45 × 45mm 300 × 300mm 9.0mm厚 11.5 シート / m <sup>2</sup> 18 シート / 箱 24kg / 箱 ¥3,600/m <sup>2</sup>

50 角 90° 曲り (バラ)	(接着)
	(45+45) × 45mm - 9.0mm厚 21 枚 / m 330 枚 / 箱 27.5kg / 箱 ¥2,700 / m



NT-452/EPX-01



NT-452/EPX-02AB



NT-452/EPX-03AB



NT-452/EPX-05AB



NT-452/EPX-04AB



NT-452/EPX-06




■焼き物特有の色幅と色むらがあります。 ■EPX-01、06 は単色になります。EPX-02AB ~ 05AB は、A (淡) : B (濃) = 1 : 1 の 2 色ミックスです。 ■接着剤張り専用商品です。モルタル施工は出来ません。 ■バラ石在庫のため、受注後の貼り加工になります。ご注文の際に納期をご確認ください。 ■役物は受注後の接着加工になります。 ■50 二丁裏ユニット貼りは、スグレ貼りにレンガ貼りにも対応致します。 ■表紙貼りは出来ません。裏ユニット貼り専用商品です。 ■目地を詰めないことを前提とした商品です。目地を詰める場合は目地残りにご注意ください。あらかじめ表面を水湿すると目地材の付着防止に効果的です。

# Ailm

エルム

B I 類 (磁器質) 施釉  
made in Japan ●標準品



50 二丁・50 三丁紙貼り	NT-M23/AL-
	95 × 45mm・145 × 45mm 250 × 300mm 7.0/7.5mm厚 13.5 シート / m <sup>2</sup> 22 シート / 箱 22kg / 箱 ¥4,000/m <sup>2</sup>

50 二丁 90° 曲り (レンガ目地)	(接着)
	(95+45) × 45mm (100+50) × 300mm 7.0mm厚 3.5 シート / m 25 シート / 箱 14kg / 箱 ¥2,700 / m



NT-M23/AL-1 (単色)  
(参考マンセル値 6.1YR 7.9/0.9)



NT-M23/AL-4 (3 色均等 MIX)  
(参考マンセル値 A: 0.8Y 7.0/1.3  
B: 0.1Y 7.6/1.2  
C: 9.4YR 7.3/2.2)



NT-M23/AL-2 (2 色均等 MIX)  
(参考マンセル値 A: 7.6YR 6.0/2.6  
B: 8.5YR 5.9/2.0)



NT-M23/AL-5 (3 色均等 MIX)  
(参考マンセル値 A: 6.2YR 7.9/2.1  
B: 2.8YR 6.4/1.8  
C: 4.7YR 6.6/2.4)



NT-M23/AL-3 (2 色均等 MIX)  
(参考マンセル値 A: 5.7YR 5.6/3.6  
B: 4.8YR 5.0/3.9)



NT-M23/AL-6 (3 色均等 MIX)  
(参考マンセル値 A: 6.8YR 6.7/0.7  
B: 8.7YR 6.3/1.2  
C: 3.7YR 5.7/0.5)



■塗り目地作業はタイル表面の糊を十分に落としてから行ってください。目地詰め後は早めに拭き取りして、硬化後必ず塩酸 2 ~ 3% 溶液で洗ってください。 ■黒目地の使用はなるべく避けてください。 ■標準品ですが品番により限りがあります。ご注文の際は予め在庫をご確認ください。 ■焼き物特有の色幅・生産ロットの違いによる多少の色幅が発生します。 ■タイル寸法公差等による寸法のバラツキがあります。 ■マンセル値については、当社規定に基づき計測した参考での数値です。(計測器および計測時の環境条件によって数値は異なる場合があります。2 番色・3 番色は、ほかし仕様のため色の混ざり合った部分で計測した数値となります。) ■屏風曲りは受注対応で、接着加工となります。