

Brick & Stone

古レンガの風合い、アンティークな趣あるブリックタイルと、天然石が醸す自然な色調と重厚感をエクステリアの表情に。

Category Index (アイウエオ順)

- 265 ヴォルケーノストーン
- 264 ヴォルケーノストーンウォール
- 272 大谷石
- 250 クレイブリック
- 271 玄昌石
- 270 コロッセオⅡ **NEW**
- 266 スプリットストーン
- 273 十和田青石
- 254 敦路
- 256 ネオスタックストーン
- 268 ネオストーン乱形
- 255 ネオレッジストーン
- 269 ピンコロ
- 252 ビンテージブリック
- 263 ラウンドストーン **NEW**

Bric & Stone 商品の注意点

■商品仕様は2022年4月現在の商品です。 ■予告なく商品仕様、価格を変更する場合があります。 ■ロットにより寸法誤差があります。サイズ表示は標準寸法です。 ■寸法、形状、厚さにバラツキがあります。施工時は商品に合った十分な目地幅をお取りください。 ■壁へのご使用は、高さ及び下地に合った接着剤をご使用ください。 ■シート貼商品はシートの収縮により寸法誤差が生じます。 ■メンテナンスには酸性、アルカリ性の洗剤及びクレンザーはご使用にならないでください。 ■目地残りがしやすい商品には、予め表面を水湿すると付着防止に効果的です。 ■サンプルと製品ではロット差がありますので、ご注意ください。 ■m必要数及びb必要数は参考数量です。目地幅や寸法誤差により異なります。 ■酸洗いは出来ません。 ■天然石につき、色調・模様バラツキがあります。 ■ご注文の際は必ず在庫及び納期確認をお願いします。 ■割肌面については、予め表面に肌割れが見られる場合は剥がしてから施工してください。 ■割肌面については、経年変化により剥がれる場合があります。 ■乱張り材の角が鋭利な場合は予め角を落してから施工してください。 ■色調が偏らない様張り並べ後の施工をおすすめします。 ■凍結の恐れがある場所ではご使用にならないでください。 ■セメント製品は経年変化の色落ちがあります。 ■割肌面を加工する場合表面が剥がれる為十分注意して加工してください。 ■外部施工の場合は表面に保護材の塗布と定期的なメンテナンスをおすすめします。 ■施工時には必ず改良圧着で施工し裏面が水が回らないようにしてください。 ■商品に含まれる鉄分によって錆が発生する場合があります。 ■裏面に石材の粉が付着している場合は洗い流してから施工してください。 ■水濡れする滑りやすい床ではご使用に注意してください。 ■吸水率が高いです。シミや汚れに注意してください。