

Materials 副資材

陶磁器質タイル張り用接着剤

フレックス マルチ

JIS A 5557

JIS A 5548 タイプ1 F★★★★

JAIA 4VOC基準適合



注) 空気の対流が少ない箇所で使用すると、湿度や温度などの条件により、臭気が残る可能性があります。ご使用に際しては当社営業担当にお問い合わせください。

¥3,300/本
※箱単位での販売

内外装用タイルの張り付け施工用として開発された一液反応硬化型シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。セメント目地不要工法にも使用できます。

主成分/外観	変成シリコーン・エポキシ樹脂系/マステック状	
適用箇所	屋外及び屋内の壁面	
適用仕上げ材	300角タイル以下、2kg/下(板) 注)内装の場合は施釉タイルに限ります。	
適用下地	内装	モルタル、けい酸カルシウム板などのボード類
	外装	コンクリート、モルタル、サイディングボードなどのボード類
色	オフホワイト・ベージュ・グレー・ダークグレー・ブラック	
標準使用量	2.0~2.6kg/m ² ・0.3~0.5ml/kg	

容量	包装形態	梱包単位
2kg	フィルムパック	9本



タイル張り用弾性接着剤

フレックス モザイク

JIS A 5557

JAIA F★★★★

JAIA 4VOC基準適合



注) 空気の対流が少ない箇所で使用すると、湿度や温度などの条件により、臭気が残る可能性があります。ご使用に際しては当社営業担当にお問い合わせください。

¥3,300/本
※箱単位での販売

内外装用タイルの張り付け施工用として開発された一液反応硬化型シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤です。硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。セメント目地不要工法にも使用できます。

主成分/外観	変成シリコーン・エポキシ樹脂系/マステック状	
適用箇所	屋外及び屋内の壁面	
適用仕上げ材	モザイクタイル	
適用下地	内装	モルタル、けい酸カルシウム板などのボード類
	外装	コンクリート、モルタル、サイディングボードなどのボード類
色	オフホワイト・ベージュ・グレー・ダークグレー・ブラック	
標準使用量	2.0~2.5kg/m ² ・0.4~0.5ml/kg	

容量	包装形態	梱包単位
2kg	フィルムパック	9本



内装陶磁器質タイル、石材、ガラスタイル用接着剤

インテリアフレックス

JIS A 5548 タイプ1 F★★★★

JAIA 4VOC基準適合



注) 業務用浴室へのご使用は避けてください。業務用浴室への施工に際しては当社営業担当にお問い合わせください。

¥4,500/本
※箱単位での販売

内装用タイルや石材の張り付け施工用として開発された一液反応硬化型シリコーン樹脂系接着剤です。硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形などによる応力を緩和します。ポーダータイルの張り付けなどセメント目地を詰めない工法にも使用できます。

主成分/外観	変成シリコーン樹脂系/マステック状	
適用箇所	屋内の壁面	
適用仕上げ材	内装用陶磁器質タイル、石材(300mm角以下2kg/枚以下)、ガラスタイル	
適用下地	モルタル、けい酸カルシウム板などのボード類	
色	オフホワイト・ダークグレー	
標準使用量	2.0~2.5kg/m ² ・0.4~0.5ml/kg (5mm角ノッチのクシ目ゴテの場合)	

容量	包装形態	梱包単位
2kg	フィルムパック	9本



BD 石貼りエース

エポキシ樹脂系接着剤 (内装圧着用ボンド)



BD石貼りエース ¥30,000/セット

用途

- 各種石材、大型タイルの接着 (屋内)
- 一般建築、ビル、店舗の内装用
- 被着材: 大理石、御影石などの石材、大型タイル等
- 使用箇所: 内装圧着貼り

特長

- 各種の石材・下地に対して接着性、充填性に優れる。
- 石材、タイル、モルタル、コンクリート、無機質ボード、合板等の各種材料に接着 (下地強度をご確認ください。)
- 施工性に優れる
- 使いやすしい等量混合型で揺変性をもち、へら切れが良く塗布が容易です。
- 硬化物は白色系
- 硬化物は白色系のため、白色系石材に使用した場合でも接着剤の陰影が表面に現れにくい。
- 荷姿 20kgセット (主剤10kg・硬化剤10kg)
- 標準塗布面積 8m²/20kg (貼り代5mm以下)
- ソフトタイプあり

BD 外貼りエース

石材・タイル用変成シリコーン・エポキシ樹脂系弾性接着剤(内外装用) 用途



BD外貼りエース ¥61,000/セット

用途

- 各種石材、大型タイルの接着
- 一般建築、ビル、店舗の内外装用
- 被着材: 大理石、御影石などの石材、大型タイル等
- 使用箇所: 内外装圧着貼り

特長

- 各種の石材・下地に対して接着性、充填性に優れる。
- 天然石材だけでなく、タイル、モルタル、コンクリート、無機質ボード、鋼板、合板等の各種材料に接着。JIS A5557 官民共同品質基準適合品です。※標準伸び率77%
- 弾性接着剤
- エポキシ系接着剤に比べ免震、耐衝撃性に優れます。
- 施工性に優れる
- 使いやすしい等量混合型で揺変性をもち、へら切れが良く塗布が容易です。
- 硬化物は白色系
- 硬化物は白色系のため、白色系石材に使用した場合でも接着剤の陰影が表面に現れにくい。
- 荷姿 16kgセット (主剤8kg・硬化剤2kg×4)
- 段ボールケース入り
- 標準塗布面積 6.4m²/16kg (貼り代5mm以下)


アクリル目地棒

サイズ	価格
1mm×9mm×900mm	¥220/本
2mm×9mm×900mm	¥240/本
3mm×9mm×900mm	¥290/本
4mm×9mm×900mm	¥370/本
5mm×9mm×900mm	¥400/本
6mm×9mm×900mm	¥400/本
7mm×8mm×900mm	¥600/本
8mm×7mm×900mm	¥600/本
10mm×9mm×900mm	¥940/本
15mm×9mm×900mm	¥1,500/本

塩ビテープ

サイズ	価格
0.1mm×15mm×100M	¥1,300/巻
0.2mm×15mm×50M	¥1,300/巻
0.3mm×15mm×50M	¥1,600/巻
0.5mm×15mm×30M	¥1,600/巻
1.0mm×15mm×10M	¥1,600/巻

ミニ目地ピッチ



ミニ目地ピッチ ¥4,300/袋 250個/1袋